



Quick'Wash Flex

Uso:	Prodotto di pulizia		
Tipo di inchiostro:	Inchiostri ad acqua e UV		
Obiettivo:	Per la manutenzione quotidiana di cilindri, inchiostriatori, circuito della macchina di stampa, cliché, ecc.		
Aspetto:	Liquido incolore		
Imballaggio:	Tanica da 30 litri, fusto da 220 litri Versione Eco-Recharge disponibile		
Durata di vita:	24 mesi		
Utilizzo:	Prodotto pronto all'uso per la pulizia manuale Diluizione possibile fino a (1:1) per inchiostri UV Diluizione possibile fino a (1:2) per inchiostri ad acqua Temperatura di utilizzo ideale a 35°C		
Modalità d'uso:	Leggere sempre l'etichetta del prodotto sul packaging e nella SDS (Scheda Dati di Sicurezza) <i>- Le nostre SDS sono disponibili su richiesta -</i>		

Pulizia manuale o in una Fountain



- Applicare il prodotto direttamente sul supporto sporco. Lasciare agire per qualche minuto.
- Spazzolare il supporto con una spazzola RECYL adatta
- Sciacquare con acqua. Cambiare frequentemente l'acqua di risciacquo



Pulizia automatica in una macchina (tipo Simplex o Cliché Cleaner)



- Consultare le modalità d'uso della macchina
- Riempire il serbatoio
- Diluire il prodotto fino a (1:2) a seconda degli inchiostri e delle proprie necessità
- Sciacquare con acqua. Cambiare frequentemente l'acqua di risciacquo
- Eliminare il prodotto inquinato dall'inchiostro



Settore alimentare: Prodotto certificato compatibile dalla guida EuPIA (European Printing Ink Association)

