



W200

Uso:	Prodotto di pulizia			
Tipo di inchiostro:	Tutti i tipi di inchiostro			
Obiettivo:	Per la manutenzione quotidiana e/o la pulizia profonda di Anilox in ceramica o cromati			
Importante:	Non usare in presenza di alluminio o poliuretano			
Aspetto:	Liquido giallo pallido			
Imballaggio:	Tanica da 20 litri, fusto da 220 litri e IBC da 1000 litri			
Durata di vita:	24 mesi			
Utilizzo:	Prodotto pronto all'uso Diluizione possibile fino a (1:1) per macchine ASC (Aspersione) Diluizione raccomandata tra (1:1) e (1:2) per macchine NextWave (Ultrasuoni) Temperatura di utilizzo raccomandata di 35°C			
Modalità d'uso:	Leggere sempre l'etichetta del prodotto sul packaging e nella SDS (Scheda Dati di Sicurezza) <i>- Le nostre SDS sono disponibili su richiesta -</i>			

Pulizia automatica in una macchina (tipo NextWave o ASC)



- Consultare le modalità d'uso della macchina
- Riempire il serbatoio
- Diluire il prodotto a seconda del tipo di macchina e delle proprie necessità
 - fino a (1:1) in macchine per aspersione chimica (tipo ASC)
 - raccomandato tra (1:1) e perfino (1:2) per macchine a ultrasuoni (tipo NextWave)
- Sciacquare dopo l'uso
- Eliminare il prodotto inquinato dall'inchiostro



RECYL declina qualsiasi responsabilità in caso di mancato rispetto di queste modalità d'uso.

Settore alimentare: Prodotto certificato compatibile dalla guida EuPIA (European Printing Ink Association)

